

KELEX®



REGULADOR DE VOLTAJE AVR-1500-B3



REGULADOR DE VOLTAJE

LÍNEA BLANCA
Y ELECTRÓNICOS





**INNOVACIÓN EN ELECTRÓNICA
DESDE 2022.
CALIDAD Y DISEÑO
PARA HOGARES Y OFICINAS.**



REGULADOR DE VOLTAJE LINEA BLANCA Y ELECTRÓNICOS DE 1500 WATTS CON DISPLAYS DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLTAJE 4 CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, SOBREVOLTAJE, SOBRECORRIENTE, CORTOCIRCUITO MODELO B3

- 1 CONTACTO ATERRIZADO Y REGULADO
- 2 DISPLAYS DIGITALES QUE MUESTRAN LA ENTRADA DE VOLTAJE RECIBIDA Y LA SALIDA DE VOLTAJE A LA QUE SE ESTÁ REGULANDO.
- 1500 WATTS
- VOLTAJE DE REGULACIÓN DE 90V A 145V

4 CIRCUITOS DE PROTECCIÓN



PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE



PROTECCIÓN POR TEMPERATURA



PROTECCIÓN CORTOCIRCUITO



PROTECCIÓN SOBRECARGA



REGULADOR DE VOLTAJE

AVR-1500-B3

Entrada

Fase	Monofásico
Entrada de Voltaje	AC 90-145V
Frecuencia	50Hz

Salida

Salida de Voltaje	AC120V+/-10%
Frecuencia	50Hz
Factor de potencia	100%

Función

Tipo de control	Relay Type
Over/Low Volt protection	Si
Material del transformador	100% Aluminio
Cortocircuito	Protección de fusibles
Protección de temperatura	Cortar la salida cuando la temperatura exceda $115^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$
Sobrecarga	Protección de carga con un retardo de 30 segundos para cargas del 120 % al 149 %, protección inmediata para cargas superiores o iguales al 150 % (durante el retardo de protección contra sobrecarga, si la carga se recupera a menos del 100 %, la protección contra sobrecarga se cancelará) y solo indica que no hay protección para cargas inferiores al 119 % (la luz de falla parpadea y la ventana de salida muestra "O").

Eficiencia

AC-AC	0.96
-------	------

Sonido

Nivel de sonido	$\leq 50\text{dB}$
-----------------	--------------------

Ambiental

Temperatura	-5-60 Grados
Humedad	20% a 90%

Color

Negro

Empaque

Envío Wt.(kg)	15KG
Cantidad en caja	4
Dimensión (mm)	350*300*380